



Technische Daten LED Panel Pro  
Highlum V2.0 40W 60x60cm 4000K  
UGR <19 | Ersatz für 4x18W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| EAN                                     | 8719157907453                                                           |
| Marke                                   | Noxion                                                                  |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 40W 5480lm 4000K 600x600 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 6 Jahre                                                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                                                   |
| Product Serie                           | Delta Pro                                                               |

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt)               | 4x18           |
| Watt                         | 40             |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 5480           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 137            |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Inkl. Treiber   | Ja        |
| Leistungsfaktor | >0.90     |
| Produkttyp      | LED Panel |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)              |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | PS (Polystyrol)              |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Masse

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Grösse des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)            | 595     |
| Breite (mm)           | 595     |
| Höhe (mm)             | 32      |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**