



Caractéristiques Philips Spot encastrable LED LuxSpace Compact profond DN571B 36.3W 4400lm 75D - 840 | 214mm - Aluminium Réflecteur - Zigbee Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Réf. | 238703 |
| EAN | 8718699970277 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | DN571B LED40S/840 C IA1 WH |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 36.3 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Driver Inclus | Oui |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 75 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4400 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 119 |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Finition du Réflecteur | PC (Polycarbonate) |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|------------|
| EOC8 | 97027700 |
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 200 |
| Indice de Protection | IP20 |
| Protection Impacts | IK02 |
| Température de Fonctionnement | +10 to +25 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Product Serie | DN571B |

Dimensions

| | |
|--|------------------|
| Hauteur (mm) | 119 |
| Diamètre (mm) | 214 |
| <div><div> Prix bas garantis</div><div> Jusqu'à 7 ans de garantie</div></div> | |
| <div><div> Retours faciles jusqu'à 14 jours</div><div> Eclairage LED durable</div></div> | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |