



## Caractéristiques Lot 15x Spot encastrable LED 9W 1100lm 60D - 840 | 145mm - UGR <19

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                          | 8719157926652                                                                        |
| Marque                       | Noxion                                                                               |
| Nom du fabricant             | Multipack 15x Noxion LED Downlight Apollo 9W 1200LM 4000K Cutout Ø120mm Frame Ø145mm |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans                                                                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000                                                                                |

### Informations techniques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable                        | Non                        |
| Technologie                       | LED Intégré                |
| Substitut (Watt)                  | 18                         |
| Puissance (W)                     | 9                          |
| Tension (V)                       | 220-240                    |
| Dimmable                          | Non                        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                      |
| Options de couleur                | Couleur unique             |
| Lampe Incluse                     | Oui                        |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 60                                    |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1100                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 125                                   |
| Facteur de puissance        | >0.90                                 |
| UGR                         | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)                    |
| Finition du Réflecteur      | PC (Polycarbonate)                    |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Montage                       | Encastré      |
| Place nécessaire (mm)         | 120           |
| Indice de Protection          | IP20          |
| Protection Impacts            | IK03          |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Logement                      | Aluminium     |
| Couleur du Luminaire          | Blanc         |
| Couleur du boîtier            | Blanc         |
| Product Serie                 | Apollo        |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 89  |
| Diamètre (mm) | 145 |

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**